


anbaufreie Strecke
70 km/h

gemeinsamer Geh-Radweg (außerorts) $\geq 2,50$ m (Regelmaß)
Breite für Sicherheitstreifen zwischen Fahrbahn (ohne Bord) und Geh-Radwege soll entsprechend ERA 2010 Pkt. 9.2.2 mind. 1,75 m breit sein.

	Laub-, Obst- und Nadelbaum mit Nr. Baumkreiszahl		
	Baumstumpf / Einzelbusch		TW-Hydrant / Schieber / Säule
	Wald		Kabelverteilerschrank
	Wiese / Rasenstreifen		Stahlrohrmast mit Leuchte
	Hecke		Schachtdeckel
	Verkehrszeichen / Leitpfosten		Straßenablauf
	Stahlrohrmast mit Ausleger für VZ		Überschwennungsgebiet nach WHG

	Bankett Dammboschung/Einschnittboschung Mulde mit Fileigrichtung/Versickerungsmulde Fahrbahn/Fuhrfahrt (Asphalt)	Baumf. / Trepp. Zaun Mauer Leitpfosten
	Gehweg (Betondegriffasser) Schiebelieflinienrand (Betonsteinflaster) zweirheilige Plasterflur Grünfläche Sofortterdecke	Zaun Leitpfosten Geländer
	Zaun Baumschutz	Baumst.

 Gemeinde Schkopau Bauamt Schulestraße 18 06258 Schkopau	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Gemeinde Schkopau Bauamt	Unterlage / Blatt-Nr.: 3.3
Straße / Abschnittsnummer / Station: L 183 / 003 / Betriebs-km 2,813	Übersichtslageplan Lage hinter Seitentrennstreifen
PROJIS-Nr.:	Maßstab: 1:500

aufgestellt: Gemeinde Schkopau Bauamt	
Schkopau, den	

CIB Gutsche GmbH
Liselotte-Herrmann Straße 4
02625 Bautzen
Tel.: 03591 / 30 67- 40

Lagebezugssystem: ETRS89-UTM32 (LS 489)
Höhensystem: DHHN 92 (HS 160)